

# TRADITHERM BARDAGE

TRADINOV'



La tradition au service de l'innovation

Le Traditherm bardage comprend :

COLLAGE : mortiers colles à base de ciment
ISOLANT : laine de verre semi-rigide avec voile de verre armé en renfort
FIXATION : chevilles en plastique
DIMENSION OSSATURE : Cadre : 50 x 100 mm (ossature bois et chevrons compris) Planches de rive en bois : 22 x 100 mm
ASPECT DE FINITION : lames de bardage.3 matières disponibles : fibres de bois ou pin, panneaux type eternit

Quelle que soit la disposition de votre habitation, Traditherm bardage rassemble tous les éléments indispensables pour vous permettre de réaliser une isolation thermique par l'extérieur (ITE).

## Conditions d'utilisation :

Traditherm Bardage convient pour l'isolation thermique par l'extérieur (ITE) des logements collectifs de petites tailles et des maisons individuelles.

Traditherm Bardage s'adapte aux supports comme le béton, le parpaing, la brique, ou encore le creux

Traditherm Bardage vous assure :

- un confort thermique grâce à sa lame d'air ventilée entre le bardage et l'isolant. Cette barrière supplémentaire agit directement contre l'action des rayons du soleil sur les façades.
- un confort acoustique grâce l'isolation en laine minérale qui permet d'affaiblir l'acoustique entre l'extérieur et l'intérieur.

→ Pour plus de renseignements sur ce matériau, contactez Tradinov SAS