

TRADITHERM PERFORMANCE



Le Kit Traditherm performance contient :

| |
|--|
| COLLAGE : ciment blanc ou gris, sables siliceux, adjuvants spécifiques |
| SOUS ENDUIT : chaux aérienne, liant hydraulique, sable siliceux et calcaire |
| ISOLANT : weber.therm ultra 22 → panneau isolant en mousse type résol issu de la bakélite |
| FIXATION : En fonction du type et de l'ancienneté du support (agrafes ou chevilles, callé/chevillé). |
| COUCHE DE BASE : mortier colle en poudre (à base de ciment et de résine) |
| TREILLIS D'ARMATURE : partie courante : treillis de verre, traité anti alcalin |
| ASPECT DE FINITION : revêtement minéral épais, enduit mince à la chaux |

Le weber.therm ultra 22 est proposé par Tradinov SAS en partenariat avec l'entreprise Weber Saint-Gobain. Il s'agit d'un nouveau système d'isolation thermique par l'extérieur (ITE) composé de panneaux isolants en mousse phénolique rigide. Ces panneaux sont collés et fixés mécaniquement puis recouverts d'un enduit de parement à base de chaux aérienne.

Système extra mince, le weber.therm ultra 22 a un pouvoir isolant très élevé ($\lambda=0.022$ W/m.K). Il bloque l'apparition des ponts thermiques et répond parfaitement aux règles de Prestation Énergétique des bâtiments.

Conditions d'utilisation :

Traditherm performance convient pour l'isolation thermique par l'extérieur (ITE) des logements collectifs, bâtiments publics et tertiaires, maisons individuelles ou encore pour permettre la protection de façades dégradées.

Traditherm performance s'adapte aux supports comme le béton cellulaire (avec ou sans enduit ciment), le parpaing, la brique ou encore aux parois de béton branché ou préfabriqué.

Caractéristiques :

Traditherm Performance, grâce à son importante inertie thermique vous assure :

- d'excellentes caractéristiques isolantes en hiver
- une isolation thermique optimale en été
- une résistance au feu unique

→ Pour plus de renseignements sur ce matériau, contactez Tradinov SAS