

TRADITHERM WOOD



Le Kit Traditherm wood contient :

COLLAGE : panneau fibres de bois
FIXATION : en fonction du type et de l'ancienneté de support (callé, chevillé, agrafes ou chevilles).
COUCHE DE BASE : mortier colle en poudre composé de ciment et de résine.
TREILLIS D'ARMATURE : fibre de verre traitement anti alcalin
ASPECT DE FINITION : revêtement minéral épais et enduit mince à la chaux

100% d'origine naturelle, l'isolant fibre de bois de Tradinov SAS offre une réponse spécifique à trois préoccupations environnementales majeures :

- des matériaux de construction écologiques
- L'économie d'énergie
- Le respect du développement durable

En plus d'être respectueux des normes écologiques en vigueur, Traditherm wood offre la possibilité de réaliser un système 100 % minéral. Son champ d'utilisation est très large puisqu'il s'adapte aux différents supports comme : les panneaux bois, l'ossature bois, les supports massifs ...

Conditions d'utilisations :

Traditherm Wood convient pour la construction de logements neufs et la rénovation énergétique de bâtiments existants. Il est spécialement adapté aux logements à faible consommation énergétique.

Supports bois : murs extérieurs en bois avec ou sans parement ou coffrage en planches, éléments en bois massif.

Traditherm Wood s'adapte aux supports massifs : maçonnerie, béton avec ou sans enduit.

Traditherm Wood, grâce à sa très haute inertie thermique, vous assure :

- d'excellentes caractéristiques isolantes en hiver

- une isolation thermique optimale en été

Les caractéristiques de Traditherm Wood :

Très grandes capacités d'affaiblissement acoustique,

Très haute perméabilité à la vapeur d'eau

Excellente résistance à la fissuration

Respect des normes écologiques

Matériaux durables

Classement au feu B-s1, d0

→ Pour plus de renseignements sur ce matériau, contactez Tradinov SAS